

# kelly color

## KELLY PRIMER

**NEW**

### FONDO AGGRAPPANTE ANTICORROSIVO MONOCOMPONENTE UNIVERSALE

È un prodotto verniciante studiato appositamente per risolvere i problemi di adesione su supporti difficili come il ferro zincato, il rame, l'ottone, l'alluminio, la ghisa ed i metalli in genere. Il buon potere anticorrosivo è assicurato dalla forte presenza di pigmenti attivi. La particolare miscela di resine conferisce al prodotto una elevata sovraverniciabilità con le più svariate tipologie di smalti sintetici, a rapida essiccazione e smalti all'acqua.

### MONOCOMPONENT ANTICORROSIVE CLINGING PRIMER

It has been devised to resolve the problem of adhesion on difficult surfaces such as zincked iron, brass, aluminium, cast iron and metal surfaces in general. Adhesion on plastics (prior testing) is also optimum. The anticorrosive properties are guaranteed by the remarkable amount of active pigments. The particular blend of resins make the product highly recoatable with a wide range of enamels (synthetics, rapid drying and water based enamels). KELLY PRIMER is a universal filler coat which offers a remarkable adhesion, rapid drying, good covering power and versatile application

FORMATO ( litri/liters )	<b>0,500</b>	2,5	16
UNITA' MINIME DI VENDITA MINIMUM UNITS OF SALE	6	2	1



APPLICAZIONE	ESTERNI - INTERNI	FIELDS OF APPLICATION: exterior - interior
STRUMENTI	PENNELLO - RULLO - SPRUZZO	APPLICATION: brush, roll or spray
DILUIZIONE	DILUENTE SINTETICO	DILUTION: synthetic thinner
RESA TEORICA	9 - 10 mq / lt con 1 mano	COVERAGE: 9-10 m <sup>2</sup> /lt one coat

## ECOFIX NANO-TECH

**NEW**

### PRIMER CONSOLIDANTE ECOLOGICO

Fondo di impregnazione per superfici murali esterne ed interne che, grazie alla dimensione nanometrica delle sue particelle presenta una spiccata capacità di penetrazione, riuscendo a raggiungere le zone più profonde del muro. Così facendo si arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci nuovi o fatiscenti, favorendo l'aderenza di idropitture e rivestimenti plastici o silossanici.

### UNIVERSAL PRIMER

It is an impregnating primer for interior/exterior surfaces which, thanks to the nanometric dimensions of its particles, facilitates deeper penetration in walls. This outstanding process inhibits the chalking & decay of unsound plasters favouring the adherence of the finishing products on the consolidated substrate. ECOFIX NANO-TECH reduces & uniforms the absorption of the mural surface resulting in improved aesthetics. These remarkable properties make ECOFIX NANO-TECH an excellent alternative to the best solvent based insulators. It is therefore an excellent primer when finishing with latex paints or thick coatin

FORMATO ( litri/liters )	<b>1</b>	5	20
UNITA' MINIME DI VENDITA MINIMUM UNITS OF SALE	6	1	1

APPLICAZIONE	ESTERNI	FIELDS OF APPLICATION: exterior
STRUMENTI	PENNELLO - RULLO - SPRUZZO	APPLICATION: brush, roll or spray
DILUIZIONE	ACQUA: PER ESTERNI AL 50% - PER INTERNI AL 100%	DILUTION: water: Exterior max 50% - Interior max 100%
RESA TEORICA	8 -10 mq / lt con 1 mano	COVERAGE: 8-10 m <sup>2</sup> /lt one coat



## MURALGIPS FONDO

**NEW**

### GRANULATO BIANCO

È un fondo riempitivo bianco, particolarmente indicato per uniformare piccole imperfezioni su superfici murali interne, donando un aspetto estetico simile all'intonaco civile (fine). Su superfici lisce, come il cartongesso, costituisce una finitura ideale per irruvidire il supporto e per la successiva applicazione di velature ad effetto antichizzante.

### SKIN COAT PUTTY WITH FINE PLASTER EFFECT FOR INTERIORS.

It is used as a white filling undercoat and it is particularly suitable to cover small imperfections on wall surfaces giving a fine plaster appearance. It is the ideal undercoat on smooth surfaces, such as plasterboard, to roughen the substrate before applying a coating with antique effect.

FORMATO ( litri )		<b>4</b>	14
UNITA' MINIME DI VENDITA		1	1
APPLICAZIONE	ESTERNI	FIELDS OF APPLICATION: exterior	
STRUMENTI	PENNELLO - RULLO - SPRUZZO	APPLICATION: brush, roll or spray	
DILUIZIONE	ACQUA: PER ESTERNI AL 50% - PER INTERNI AL 100%	DILUTION: water: Exterior max 50% - Interior max 100%	
RESA TEORICA	8 -10 mq / lt con 1 mano	COVERAGE: 8-10 m <sup>2</sup> /lt one coat	