

**GENERALITÀ D'IMPIEGO**

**Descrizione**

Smalto sintetico super.

**Classificazioni**

UNI 9868

**Destinazione**

Esterno: dove è richiesta una finitura lucida resistente. I solventi utilizzati sono inodore e permettono l'applicazione anche in ambienti chiusi.

**Idoneità supporti**

Applicabile su ferro, legno, cemento, opportunamente trattati con antiruggine e fondi idonei.

**IDENTIFICAZIONE**

**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resina alchidica/modificata

Aspetto: brillante

**Caratteristiche tecniche**

Colore: bianco, nero, tinte di cartella più oro, alluminio.

Gloss: >90

Peso specifico: 1,25 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: 4008 cPoise

Resa: 11 – 13 mq./lt

Diluizione: diluente sintetico max. 15%

**APPLICAZIONE**

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

**Preparazione del supporto**

Tutti i supporti devono essere puliti, sgrassati, carteggiati e preparati con primer e sottofondi adatti.

**Modalità di applicazione**

Pennello, rullo, spruzzo.

Si consiglia di applicare due mani di prodotto, carteggiando tra le mani.

**Essiccazione**

Fuori polvere: 3 - 4 ore a 20°C

Carteggiabile: dopo 24 ore a 20°C

**Sovraverniciabilità**

Trascorse 24 ore carteggiare con carta fine e applicare la seconda mano.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

## **IMMAGAZZINAMENTO**

### **Confezionamento**

Litri 0,125 – 0,750 – 2,500 – 16

### **Conservazione**

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

## **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

### **Classificazione in relazione alla pericolosità**

R 10 – S 2 – S 21 – S 24 – S 43

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

### **Avvertimenti per l'utilizzatore**

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

### **Gradevolezza olfattiva**

Odore di solventi organici.

### **Identificazione tipologia rifiuti**

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.