

### GENERALITÀ D'IMPIEGO

#### Descrizione

Sale idrosolubile.

#### Destinazione

Neutralizzazione di macchie di fumo, nicotina, umidità, impedendone l'affioramento dopo l'applicazione di idropitture.

#### Idoneità supporti

Applicabile su pareti interne.

### IDENTIFICAZIONE

#### Presentazione/Composizione

Natura: sale inorganico

Aspetto: polvere grossolana

#### Caratteristiche tecniche

Colore: bianco.

Odore: assente

PH: 3,5 (soluzione acquosa a 1g/100 ml)

#### Modo di impiego

Un kg. di prodotto sciolto in 2 – 3 litri di acqua da usarsi come neutralizzante.

Un kg. di prodotto sciolto in 5 litri di acqua da usarsi come consolidante.

Un kg. di prodotto sciolto in 6 litri di acqua da usarsi come sottofondo ad idropitture.

### APPLICAZIONE

Per neutralizzare macchie di nicotina, fumo ed umidità, è necessario stendere abbondantemente la soluzione sulla zona da trattare, quindi a prodotto asciutto, spolverare e applicare la pittura; per consolidare intonaci, calce, gesso, ecc., applicare una o due mani di soluzione; per utilizzare come sottofondo fissativo per idropitture, applicare la soluzione e subito dopo la prima mano di pittura.

N.B.: Proteggere le parti del manufatto, che la causticità del prodotto, potrebbe rovinare.

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

#### Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere puliti e asciutti.

#### Modalità di applicazione

Pennello.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

### IMMAGAZZINAMENTO

**Confezionamento**

Kg. 1

**Conservazione**

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

**Classificazione in relazione alla pericolosità**

H318 – P102 – P260 – P305 + P351 + P338 – P303 + P361 – P353 – P280

**Avvertimenti per l'utilizzatore**

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Fare attenzione alla causticità del prodotto, non usare attrezzi di ferro, leghe, alluminio,rame.

**Gradevolezza olfattiva**

Inodore.

**Identificazione tipologia rifiuti**

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992