

BIANCO DI CALCE

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Rivestimento murale al grassello di calce, e pigmenti naturali.

Classificazioni

DIN 52615 (permeabilità al vapore)

DIN 18363 (sostanze organiche non superiori al 5%)

Destinazione

Esterno/interno: ove sia richiesta una finitura naturale traspirante, e resistente alla formazione di muffe e batteri.

Idoneità supporti

Su intonaci nuovi o portati a nuovo, su intonaci sfarinanti applicare una mano di fissativo RUBBER PRIMER o ECOFIX.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido bianco

Tipo di legante: grassello di calce

Aspetto: opaco vellutato

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco

Peso specifico: $1,15 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 4 mq./lt circa con due mani

Diluizione: acqua max.20%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 6 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

BIANCO DI CALCE

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 5 – 14

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Odore caratteristico.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Fare attenzione alla causticità del prodotto.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.