

BELLATRIX IMPREGNANTE**GENERALITÀ D'IMPIEGO****Descrizione**

Impregnante all'acqua neutro e colorato.

Classificazioni

UNI 9999

Destinazione

Esterno: per la colorazione, protezione e conservazione del legno.

Idoneità supporti

Applicabile su qualsiasi tipo di supporto legnoso, opportunamente preparato.

IDENTIFICAZIONE**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido incolore e colorato

Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: incolore, noce, noce scuro, castagno, mogano e sistema tintometrico.

Peso specifico: $0,98 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: 48" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: 10 - 12 mq./lt circa, in dipendenza dell'assorbimento del legno

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 70%

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, sgrassati e carteggiati.

Essiccazione

Fuori polvere: 1 ora 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

BELLATRIX IMPREGNANTE**IMMAGAZZINAMENTO****Confezionamento**

Litri 0,750 – 2,5 - 20

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA**Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.