

BELLATRIX TURAPORI

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Fondo carteggiabile ad acqua

Classificazioni

UNI 93905 (adesione)

Destinazione

Fondo per la preparazione alla verniciatura del legno nuovo

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: satinato

Caratteristiche tecniche

Colore: trasparente

Peso specifico: $1,19 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Resa: 12 – 14 mq./lt

Diluizione per applicazioni pennello/ruolo : acqua massimo 5%

Diluizione per applicazioni a spruzzo : acqua massimo 10%

Diametro ugelli: 1,3 – 1,7 mm

Pressione: 2,5 atm

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Pulire le superfici da trattare, asportando polvere ed eventuali tracce di sporco. I legni resinosi devono essere puliti con appositi prodotti.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Al tatto: 1 ora a 20°C

Sovraverniciabilità

Dopo 6 ore circa carteggiare con carta abrasiva fine. Verificare prima della stesura che i supporti siano asciutti, con umidità inferiore al 15%. Quindi procedere con il ciclo di finitura legno all'acqua



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

BELLATRIX TURAPORI

SCHEDA TECNICA

IMMAGAZZINAMENTO**Confezionamento**

Litri 0,750 – 2,5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA**Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.