IDROREP JX 60

GENERALITÁ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura idrorepellente traspirante.

Classificazioni

UNI 9396 (coefficiente di permeabilità al vapore) UNI 8307 (determinazione della permeabilità all'acqua)

Destinazione

Interno: ove sia richiesta una finitura coprente, compatta bianca, resistente in ambienti particolarmente umidi.

Idoneità supporti

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari. Si consiglia l'uso preventivo di fissativi o isolanti.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato Tipo di legante: copolimeri sintetici

Aspetto: satinato

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco.

Peso specifico: 1,60 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica Resa: 9-10 mq./lt circa

Diluizione: acqua, prima mano max.30% seconda mano max. 20%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari. Si consiglia l'uso preventivo di fissativi o isolanti.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 6 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 12 ore

IDROREP JX 60

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 5 - 15

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



Via del Tresaccio CITTA' DELLA PIEVE (PG) Tel. 0578 21349 r.a. Fax 0578 20809 e-mail info@kellycolor.it



N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.