

MURALGIPS

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura murale specifica per tinteggiatura di pareti in gesso e cartongesso. È scorrevole ed ha un ottimo potere coprente, tanto da poter essere considerata una pittura a "mano unica". Il prodotto non necessita di un precedente utilizzo di fissativo in quanto è stato formulato appositamente per penetrare in profondità nel supporto.

Destinazione

Interno, ove è richiesta una buona traspirabilità ed elevato punto di bianco.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido bianco

Aspetto: opaco vellutato

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco e sistema tintometrico

Peso specifico: $1.60 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa: 10 - 12 mq./lt circa con 1 mano

Diluizione : acqua, massimo 20%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Gesso e Cartongesso: spolverare e pulire adeguatamente e stuccare con apposito stucco. Applicare due mani di MURAL GIPS.

Superfici murali interne mai dipinte: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente,asportando ogni traccia di polvere o sporcizia. Applicare due mani di MURAL GIPS.

Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera e lavabili: carteggiare accuratamente la superficie per eliminare le parti poco aderenti e stuccare le eventuali imperfezioni con KELLYSTUC. Isolare tutta la superficie con una mano di ACRILFIX diluito 1/8 con acqua. Attendere 12 ore ed applicare MURAL GIPS.

Essiccazione

Fuori polvere: 6 ore a 20° C

Sovraverniciabilità

Trascorse 12 ore



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

MURALGIPS

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 5 – 15

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992