

# TRASPIMUR PAINT

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Pittura murale igienizzante con PREVENTOL.

### Classificazioni

UNI 9396 (coefficiente di permeabilità al vapore)

UNI 9805 (resistenza alle muffe)

DIN 53778 (resistenza al lavaggio)

### Destinazione

Interno: ove sia richiesta un'eccezionale resistenza in ambienti molto umidi, con poca circolazione d'aria. L'alta traspirabilità, unita alla resistenza al lavaggio ne fanno il prodotto ideale per locali pubblici in genere.

### Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato.

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: copolimeri sintetici

Aspetto: opaco vellutato

### Caratteristiche tecniche

Colore: bianco.

Peso specifico:  $1,55 \pm 0,05$  Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 9 - 10 mq./lt circa

Diluizione: acqua, prima mano max.30% seconda mano max. 20%

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

### Preparazione del supporto

**Su muro nuovo non pitturato:** applicare due mani di prodotto a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra dopo essersi assicurati che la superficie sia ben pulita ed asciutta e, se necessario, dopo aver provveduto ad isolare la stessa con ECOFIX NANO-TECH diluito al 100% con acqua o ACRILFIX diluito 1 - 10 con acqua.

**Su muro vecchio già pitturato:** asportare le eventuali parti di vecchie idropitture che si distaccano, quindi se necessario stuccare con RASASTUC e poi carteggiare. In presenza di macchie di muffa, pulire accuratamente con una spugna umida quindi trattare la superficie con la soluzione disinfettante TRASPIMUR SPRAY. Procedere all'applicazione di due mani di prodotto con le stesse modalità indicate per muro nuovo.

### Essiccazione

Al tatto: 6 ore a 20°C

### Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

**TRASPIMUR PAINT****IMMAGAZZINAMENTO****Confezionamento**

Litri 5 – 14

**Conservazione**

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA****Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

**Gradevolezza olfattiva**

Inodore.

**Avvertimenti per l'utilizzatore**

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

**Identificazione tipologia rifiuti**

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992