

TRASPIMUR PLUS

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Additivo antimuffa per idropitture.

Classificazioni

UNI 9805 (resistenza alle muffe)

Destinazione

Additivo studiato per aumentare la resistenza delle idropitture, in locali umidi, con poca circolazione d'aria, in particolare, quelli esposti a nord.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Aspetto: lattiginoso

Caratteristiche tecniche

Colore: incolore.

Peso specifico: $1 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 13" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: in funzione dello stato delle pareti

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Preparazione

Ogni confezione da ml 250 è sufficiente per 4 Lt. di prodotto e va mescolato preferibilmente prima della diluizione.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

TRASPIMUR PLUS

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,250

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

H332 – H319 + H335 – H317 – P102 – P280 + P281

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.