

**GENERALITÀ D'IMPIEGO**

**Descrizione**

Stucco in polvere

**Destinazione**

Interno: stuccature di piccole imperfezioni, rasature di grandi superfici murarie.

**Idoneità supporti**

Applicabile su muro e legno..

**IDENTIFICAZIONE**

**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: polvere

Tipo di legante: cellulosa e resine sintetiche in polvere

Aspetto: opaco

**Caratteristiche tecniche**

Colore: bianco.

Resa: allo spessore di un millimetro 1,3 Kg./mq.

Preparazione: una parte d'acqua, due parti di prodotto

**APPLICAZIONE**

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

**Preparazione del supporto**

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, carteggiati.

**Modalità di applicazione**

Spatola.

**Essiccazione**

Secco al tatto: 2 ore

Carteggiabile: dopo 24 ore

**Sovraverniciabilità**

Dopo 24 ore previa carteggiatura.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

### IMMAGAZZINAMENTO

#### Confezionamento

Kg. 1 - 5 - 20

#### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme l'umidità.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

#### Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

#### Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

#### Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992