

RUBBER PRIMER

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Fissativo al solvente.

Classificazioni

ISO 4624 – UNI 24694 (resistenza al distacco)

Destinazione

Esterno: come fissativo ad alto potere penetrante e protettivo per materiali porosi. Riduce l'assorbimento dell'intonaco, favorisce la distensione delle mani di finitura, uniformando il colore.

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di legante: acrilico/modificato

Aspetto: limpido

Caratteristiche tecniche

Colore: incolore.

Peso specifico: $0,85 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: 15" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: 10 - 12 mq./lt circa, in dipendenza dell'assorbimento del supporto

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 1ora a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 8 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

RUBBER PRIMER

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 1 – 5 – 25

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

H225 – H332 – H319 – H336 – P102 – P403

Avvertimenti per l'utente

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore forte di solvente organico.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992