

PRIMER SILICAT

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Primer per pitture ai silicati di potassio.

Classificazioni

DIN 52615 (permeabilità al vapore)

Pul off ISO 4624 (resistenza al distacco)

Destinazione

Esterno: quale fondo promotore d'adesione per MINERAL SILICAT.

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato con silicato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido lattiginoso

Tipo di legante: silicato di potassio

Aspetto: trasparente

Caratteristiche tecniche

Colore: incolore.

Peso specifico: $1,06 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: $10" \pm 1$ (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: 10 - 12 mq./lt circa, in dipendenza dell'assorbimento del supporto

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Preparazione del supporto e metodo applicativo

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari.

Modalità di applicazione


Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Secco al tatto: 24 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 12 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

PRIMER SILICAT

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 5 - 20

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Fare attenzione alla causticità del prodotto, non usare attrezzi di ferro, leghe, alluminio, rame.

Proteggere le parti del manufatto, che la causticità del prodotto, potrebbe rovinare.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992