www.kellycolor.it

LINEA ECOLOGICA

BELLATRIX FLATTING

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Vernice per legno ad acqua

Classificazioni

UNI 10102

Destinazione

Esterno: protezione e conservazione del legno

Idoneità supporti

Applicabile su qualsiasi tipo di supporto legnoso, opportunamente preparato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido lattiginoso Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: lucido

Caratteristiche tecniche

Colore: incolore.

Peso specifico: 0,97 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa: 10 mg./lt circa

Diluizione: acqua massimo 5%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C Umidità relativa: inferiore 70%

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, sgrassati e carteggiati.

Essiccazione

Fuori polvere: 1 ora 20°C

Carteggiabile: dopo 24 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore. Previa carteggiatura a grana fine.





LINEA ECOLOGICA

BELLATRIX FLATTING

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 - 2,5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



Via del Tresaccio CITTA' DELLA PIEVE (PG) Tel. 0578 21349 r.a. Fax 0578 20809 e-mail info@kellycolor.it N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.

